

# 16 路混合全高清錄放影主機

型號:SC-9216HD



## 產品簡介

- 支援 1080P AHD/TVI/CVI/CVBS/IPC 系列前端即時編碼。
- 支援每路獨立 1080P/720P/960/D1 輸入。
- 支援 VGA、HDMI 全高清 1080P 輸出。
- 支援雲技術，實現網路穿透、不需要繁複的設定。
- 支持多種智慧手機手機監控。
- 支援多種網路瀏覽器即時觀看 [IE、Chrome、Firefox、Safari]。
- 支援雙螢幕同時輸出。
- 採取五合一設計，支援 AHD/TVI/CVI/960H/IP CAMERA。
- 多工操作,瀏覽/回放/錄影/備份/網路監看/手機監看 互不影響。
- 更先進的 H.264 影像壓縮技術,節省容量最佳可達 30%以上。
- 雙碼流設計,能同時兼顧錄影品質及網路傳輸速度。



## 產品規格

型號		SC-9216HD
視頻	圖像編碼	H.264(High Profile)
	編碼能力	16*1080P@12fps/720P@27fps
	解碼能力	16*1080P@12fps/720P@27fps
	多模式輸入	AHD 高清：16*1080P@12FPS；16*720P@27FPS 混合：AHD 高清 8*1080P+網路 8*1080P
音訊	音訊壓縮	G.711A
錄影和重播	錄影方式	手動>報警>動態檢測>定時
	回放路數	16*1080P@12fps
	備份方式	網路備份、USB 隨身硬碟、USB 燒錄
介面	視頻輸入	16 路 BNC
	視頻輸出	1 路 VGA、1 路 HDMI
	音訊輸入	6 路 RCA
	音訊輸出	1 路 RCA
	報警輸入	4 組 Alarm
	報警輸出	1 組 Relay
	網路介面	RJ45 10M/100M 自我調整乙太網口
	雲台控制	1 個 RS485；支援多種雲台協定
	USB 介面	3 個 USB 介面
其他	硬碟介面	2 個 SATA 介面 (每個最大支援 4T)
	電源	12V/4A
	尺寸	325mm(長)*237mm(寬)*54mm(高)

※型錄規格若與實機不符,以實機為準。

※本公司保留修改此規格之權利，修改後不另行通知，實際內容請隨時來電洽詢。

